


产品简介

采用优质铜材，保证产品优良的拉伸性能和电阻性能；
传输频率 250MHz，性能满足标准 6 类要求；
满足 1000Base-T 传输并向下兼容；
环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求



参考标准

GB/T 18015.5、IEC 61156-5、ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568.2-D

物理参数

线缆结构	U/UTP
导体规格 (AWG)	24
导体材质	实心裸铜
绝缘直径 (mm)	0.92±0.05
绝缘材质	高密度聚乙烯 (HDPE)
绝缘颜色	白/蓝, 蓝, 白/桔, 桔, 白/绿, 绿, 白/棕, 棕
填充	聚乙烯十字骨架
护套材质	聚氯乙烯 (PVC)
护套颜色	灰色 (近似 RAL7037)
电缆外径 (mm)	5.5±0.3
弯曲半径	不小于 4 倍外径
工作温度	-20℃~60℃
包装长度 (m)	305; 500
包装尺寸 (cm)	39*39*22 (易拉箱) ; 37*37*30 (木盘)
包装方式	易拉箱, 2 易拉箱装 1 外箱; 木盘, 27 盘/托

电气参数

特性阻抗 (Ω)	100±15 @1-250MHz
延时差 (ns/100m)	不大于 45
NVP (%)	69
导体电阻 (Ω/100m)	不大于 9.5
电阻不平衡 (%)	不大于 5

产品选型

型号	产品描述
ZC6U4PVE	U/UTP CAT6 250MHz 4PR 24AWG PVC

