6 类非屏蔽极细网络跳线

产品简介

采用优质铜材，保证产品优良的拉伸性能和电阻性能；
采用优质 PC 水晶头，更好的传输，更高的插拔寿命；
小外径设计，适合高密度布线；
传输频率 250MHz，性能满足标准 6 类要求；
满足 1000Base-T 传输并向下兼容；
环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

YD/T 926.3、ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7

物理参数

线缆结构	U/UTP
导体规格（AWG）	28
导体材质	多股裸铜
绝缘材质	高密度聚乙烯（HDPE）
护套材质	低烟无卤（LSZH）
护套颜色	冰蓝色
护套阻燃等级	IEC 60332-1
电缆外径（mm）	3.8±0.2
连接头类型	RJ45-RJ45 水晶头
连接头 PIN 针外镀层	镀金厚度 50u"
连接头壳体	透明聚碳酸酯（PC）
接线顺序	T568B
弯曲半径	不小于 4 倍外径
插拔寿命	不少于 2500 次
插拔力（N）	不超过 20
插拔保持力（N）	50
工作温度	-20℃~60℃
包装方式	单根 PE 袋+纸箱
外包装尺寸（mm）	44*36*28（纸箱）

电气参数

特性阻抗（Ω）	100
绝缘电阻（MΩ）	100（10 秒）
耐压（V_{DC}）	1000（1 毫安，0.1 秒）
导通电阻（Ω）	不大于 2+线缆本身电阻